



## Karta techniczna | Champagne

Typ	: taftowana, bezzasypowa trawa syntetyczna
Typ włókna	: PE monofilowe proste & PP monofilowe skręcone : 7.200/8 dTex + 3.100/8 dTex
Włókno	: przyjazne dla środowiska, stabilizowany UV, stabilność UV zgodna z normą DIN 53387 : bez od ołowiu i kadmu
Trwałość kolorów	: test ksenonowy: skala niebieska > 7, skala szarości > 4
Primary backing	: 100% PP Thiobac®, czarny, stabilizowany przed promieniami UV : waga 155 gr/m <sup>2</sup>
Dodatkowy podkład	: czarny lateks na bazie styrenowo-butadienowej (SBR), z otworami drenażowymi : waga 850 gr/m <sup>2</sup>



Tuftowanie	: 3/8"	
Wysokość włókna	: 40 mm	(+/- 10%)
Ściegi na 10 cm	: 17,0	(+/- 10%)
Ściegi na m <sup>2</sup>	: 17.850	(+/- 10%)
Waga włókna	: 1.675 gr/m <sup>2</sup>	(+/- 10%)
Waga całkowita	: 2.680 gr/m <sup>2</sup>	(+/- 10%)

Szerokość rolki	: 400cm + 200cm	(+/- 2cm)
Długość rolki	: 25.20 m <sup>1</sup> : długość rolki może się różnić w zależności od zamówienia	(+/- 20cm)

Przepuszczalność wody	: 60 litrów/min/m <sup>2</sup>
Klasa odporności na ogień	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: z piaskiem ca. 5mm) : Efl-S1 (EN ISO 11925-2; bez wypełnienia)
Informacje o partii	: przed instalacją upewnij się, że pierwsze 4 cyfry numeru rolki są równe
Skurcz	: może pojawić się skurcz spowodowany wysokimi temperaturami. Przed przystąpieniem do cięcia upewnij się, że dywan jest rozprostowany
Rekomendowane wypełnienie	: bez wypełnienia (opcjonalnie 5kg/m <sup>2</sup> )

Avalon ma prawo do zmiany specyfikacji każdego produktu w celu jego ulepszenia, zgodnie z najnowszymi zastosowanymi technologiami.  
Avalon nie ponosi odpowiedzialności prawnej w przypadku niezgodności z powyższymi specyfikacjami.

all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales