



Karta techniczna | Veneto

Typ	: taftowana, bezzasypowa trawa syntetyczna
Typ włókna	: PE monofilowe proste & PP monofilowe skręcone : 7.200/8 dTex + 3.100/8 dTex
Włókno	: przyjazne dla środowiska, stabilizowany UV, stabilność UV zgodna z normą DIN 53387 : bez od ołowiu i kadmu
Trwałość kolorów	: test ksenonowy: skala niebieska > 7, skala szarości > 4
Primary backing	: 100% PP Thiobac [®] , czarny, stabilizowany przed promieniami UV : waga 155 gr/m ²
Dodatkowy podkład	: czarny lateks na bazie styrenowo-butadienowej (SBR), z otworami drenażowymi : waga 850 gr/m ²



Tuftowanie	: 3/8"
Wysokość włókna	: 26 mm (+/-10%)
Ściegi na 10 cm	: 15,0 (+/-10%)
Ściegi na m ²	: 15.750 (+/-10%)
Waga włókna	: 1.000 gr/m ² (+/-10%)
Waga całkowita	: 2.005 gr/m ² (+/-10%)

Szerokość rolki	: 400cm + 200cm (+/- 2cm)
Długość rolki	: 25.20 m ¹ (+/- 20cm) : długość rolki może się różnić w zależności od zamówienia

Przepuszczalność wody	: 60 litrów/min/m ²
Klasa odporności na ogień	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: z piaskiem ca. 5mm) : Efl-S1 (EN ISO 11925-2; bez wypełnienia)
Informacje o partii	: przed instalacją upewnij się, że pierwsze 4 cyfry numeru rolki są równe
Skurcz	: może pojawić się skurcz spowodowany wysokimi temperaturami. Przed przystąpieniem do cięcia upewnij się, że dywan jest rozprostowany
Rekomendowane wypełnienie	: bez wypełnienia (opcjonalnie 5kg/m ²)

Avalon ma prawo do zmiany specyfikacji każdego produktu w celu jego ulepszenia, zgodnie z najnowszymi zastosowanymi technologiami. Avalon nie ponosi odpowiedzialności prawnej w przypadku niezgodności z powyższymi specyfikacjami.

all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales